



SP 1 Dirt – модель начального уровня производительностью до 5 500 л/ч, предназначенная для работы с грязной водой с частицами примесей до 20 мм. Для перекачки более грязной воды, например, из канав и декоративных водоемов, рекомендуется использовать дополнительный фильтр. Насос оснащен поплавковым выключателем, что позволяет работать в автоматическом режиме и защищает аппарат от сухого хода. Благодаря коммутационному уровню работа насоса возможна даже при низком уровне воды (до 25 мм). Керамическое контактное уплотнительное кольцо с масляной камерой значительно продлевает срок службы насоса. Удобная функция Quick Connect позволяет быстро подсоединять шланг диаметром 1 1/4». При условии регистрации насоса на сайте гарантия на изделие составляет 5 лет.




SP 1 Dirt
Технические характеристики

Номер для заказа	1.645-500.0	
Штрих-код (EAN)	4054278059396	
Макс. мощность двигателя	Вт	250
Макс. производительность	л/ч	< 5500
Макс. высота подачи / давление	м / бар	4,5 / 0,45
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Температура подачи, макс.	°C	35
Вес без аксессуаров	кг	3,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	229 x 238 x 303

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Система Quick Connect для быстрого подключения	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Керамическое уплотнительное кольцо	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для SP 1 Dirt 1.645-500.0

KÄRCHER



								Цена	Описание	
Всасывающий шланг										
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	1	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг 1", 25 метров	2	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>
Фильтр										
Входной фильтр для погружных насосов, малый	3	2.997-201.0							Фильтр защищает погружной насос от крупных частиц и повышает защиту: надежный и простой в монтаже фильтр для погружных дренажных насосов SP 1 - SP 5 Flat/Dirt	<input type="checkbox"/>
Соединители										
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	4	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"	<input type="checkbox"/>
Другое										
Комплект плоского шланга	5	2.997-100.0							Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.