

Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты



Средство на основе кислоты для основательной очистки, используемое с поломойными машинами. Эффективно удаляет цементную пленку, известковый налет, ржавчину, накипь. Идеально подходит для очистки новых домов перед передачей их клиентам.



Свойства

- Мощное кислотное средство для уборки стойких к кислоте твердых полов
- Устраняет накипь, ржавчину, жир и белковые загрязнения
- Растворяет остатки цемента
- Низкое содержание пены
- С антикоррозийными свойствами
- Без соли и фосфорной кислоты
- Обеспечивает быстрое отделение масел от воды в маслостойниках (формула ASF)
- Не содержит НТА

Области применения:

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Строительство: | Уборка по окончании строительства |
| Клининг: | Уборка полов |
| Промышленность: | Уборка полов |
| Коммунальное хозяйство: | Уборка полов |

Способы применения

- В поломоечных машинах
- с ручным переключением

Значение pH



Серийный номер

| | |
|-------|-------------|
| 2.5 l | 6.295-586.0 |
| 10 l | 6.295-129.0 |
| 200 l | 6.295-130.0 |

Применение:**В поломоечных машинах – глубокая чистка**

- Оснастить поломойно-всасывающую машину подходящими дисковыми / цилиндрическими щетками или падами, а также уплотнительными полосами.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Замочите все цементные отложения
- Равномерно увлажнить поверхность продуктом (при необходимости с использованием щеток / падов).
- Дать продукту подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин (в зависимости от загрязненности).
- Собрать загрязненный раствор с пола, перемещая машину перекрывающимися дорожками.
- Обильно промывать поверхность чистой водой с ее сбором до полного удаления остатков грязи и чистящего средства.

В поломоечных машинах: – поддерживающая чистка

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- В машинах с системой DOSE достаточно лишь задать дозировку регулятором на самой машине.
- Проведите процедуру очистки за один проход

с ручным переключением

- Удалить крупный мусор путем подметания пола.
- Смешать продукт в требуемой пропорции с чистой водой.
- Очистить поверхность вручную.

Указания по применению:

- При уборке на пищевых производствах осуществить тщательную заключительную промывку чистой водой.
- Проконтролировать совместимость с обрабатываемым материалом на неприметном участке.
- Не применять на полированном мраморе или поверхностях чувствительных к кислотам
- Не допускать высыхания раствора чистящего средства.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

| Объем: | Вид уборки: | Предварительное разбавление: | Дозировка: | Загрязнения: | Расход: |
|---------|---------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| 1000 ml | Для общей чистки | | 5-25 % | сильные | 370 m ² |
| 1000 ml | Для поддерживающей чистки | | 1-5 % | средние | 2440 m ² |
| 1000 ml | с ручным переключением | | 0.5-1 % | легкие | m ² |

Мы охотно проконсультируем Вас: