



HD 9/50-4 Cage

Это изделие использует давление до 500 бар для удаления даже наиболее стойкой грязи. Прочная рамная конструкция обеспечивает всестороннюю защиту и позволяет производить безопасную погрузку краном. С тележкой для облегченной транспортировки.



1 Высоко производительная кривошипно-шатунная помпа

- Прочная и надежная, высокопроизводительная кривошипно-шатунная помпа обеспечивает оптимальное давление

2 Удобное хранение тройной насадки и поворотной насадки.

- Аксессуары и принадлежности хранятся в защищенном отсеке. Все всегда под рукой.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



HD 9/50-4 Cage

Технические характеристики

Номер для заказа	1.367-156.0
Штрих-код (EAN)	4039784731011
Рабочее давление	бар / MPa
Производительность	л/ч
Макс. температура воды на входе	°C
Привод	Электродвигатель 400 В / 50 Гц
Мощность двигателя	кВт
Масса	кг
Габариты (длина x ширина x высота)	мм

Комплектация

Электрический стартер	–
Шланг высокого давления	м
Струйная трубка из нержавеющей стали	мм
Веерная насадка	■
Предохранительный клапан	■
Счетчик часов эксплуатации	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HD 9/50-4 Cage

1.367-156.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина		Цена	Описание	
Шланги высокого давления							
Шланг высокого давления 650 бар	1	6.391-848.0				650 бар, M 22 x 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг высокого давления	2	6.391-856.0					<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0					<input type="checkbox"/>
	4	6.391-020.0					<input type="checkbox"/>
Соединительный шланг DN 10/62Mpa/10м	5	6.391-846.0				650 бар, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления 650 бар, M 22*1,5	6	6.391-847.0					<input type="checkbox"/>
	7	6.391-019.0					<input type="checkbox"/>
Смазка для резьбовых соединений из нержавеющей стали	8	6.280-180.0					<input type="checkbox"/>
Удлинители							
Р ¹ □□□□□□□□□□□□□□-□□□□□□□□□□□□□□	9	4.775-824.0					<input checked="" type="checkbox"/>
ВЫСОКОНАПОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ HP-V 1500	10	9.918-180.0					<input type="checkbox"/>
МК приклад	11	2.639-251.0					<input type="checkbox"/>
Strahlrohe							
Струйная трубка	12	4.760-679.0				С держателем сопла.	<input checked="" type="checkbox"/>
Струйная трубка, промышленная, черная, 1050 мм	13	4.760-653.0					<input type="checkbox"/>
Струйная трубка	14	4.760-675.0					<input type="checkbox"/>
	15	4.760-677.0					<input type="checkbox"/>
Мощные насадки							
Веерное сопло	16	5.765-164.0				15°, 500 бар, 900 л/ч (для аппаратов с электродвигателем).	<input checked="" type="checkbox"/>
Мощное сопло 0030	17	5.765-159.0				500 бар, 900 л/ч (для аппаратов с электродвигателем).	<input type="checkbox"/>
Дополнительные наборы							
МК устройства контроля водоснабжения	18	2.641-922.0				Для аппаратов с электродвигателем.	<input type="checkbox"/>
МК поворотных роликов	19	2.851-028.0					<input type="checkbox"/>
Einstrahlige Rotordüsen							
Мощное роторное сопло F3	20	6.415-915.0				500 бар, 1,05 мм, 900 л/ч, M 20 x 1, из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Набор форсунок Power Rotary Jet F8 50 MP	21	6.025-437.0					<input type="checkbox"/>
Инструмент для замены седла ротора	22	6.025-233.0				Для F3, F4, F1, F25.	<input type="checkbox"/>
Rohreinigung							
Ножной клапан для системы прочистки труб (500 Бар)	23	6.470-223.0				Ножной клапан для удобного и безопасного использования аксессуаров для прочистки труб (500 Бар)	<input type="checkbox"/>
Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 900 л/ч)	24	5.763-093.0				Сопло для прочистки труб Standard (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 900 л/ч)	25	5.763-094.0				Сопло для прочистки труб Quattro (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 900 л/ч)	26	5.763-095.0				Сопло для прочистки труб Rotor (500 Бар; 900 л/ч) для шланга для прочистки труб (резьбовое соединение G1/4")	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 10 м.	27	6.392-401.0				Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 10 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 9/50-4 Cage

1.367-156.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина			Цена	Описание	
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 20 м.	28	6.392-402.0					Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 20 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 30 м.	29	6.392-403.0					Гибкий шланг высокого давления (640 Бар) для прочистки труб 30 м. Резьбовое соединение для сопел G1/4".	<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger								
FRI 50 Me 500 Бар	30	2.643-577.0					Приспособление для эффективной очистки поверхностей рассчитанное на давление до 500 бар и температуру воды до 100 °C. Имеет 4 надежных поворотных роликовых колеса. Комплект сопел, в зависимости от аппарата, заказывается отдельно.	<input type="checkbox"/>
Комплект сопел 015 для FRI 50 Me	31	6.415-044.0					Комплект сопел рассчитанный для FRI 50 Me. Размер сопла: 015	<input type="checkbox"/>
Абразивно-струйное приспособление								
Адаптер к устройству для гидроабразивной обработки	32	5.401-325.0					Необходимый адаптер к устройству для гидроабразивной обработки (M 20 x 1 (внутренняя резьба) – 9/16 UNF (наружная резьба)).	<input type="checkbox"/>
Сопло реактивного двигателя	33	6.025-346.0						<input type="checkbox"/>
Сопла F98 к устройству для гидроабразивной обработки	34	6.025-434.0					0,6 мм (комплект 3 шт.).	<input type="checkbox"/>
	35	6.025-256.0					0,6 мм.	<input type="checkbox"/>
Всасывающая трубка	36	6.025-258.0					Для подачи абразивного материала.	<input type="checkbox"/>
Шланг для абразивного материала	37	6.025-308.0					Шланг для абразивного материала	<input type="checkbox"/>
Инструмент для монтажа комплекта сопел	38	6.025-257.0					Для сопел F98.	<input type="checkbox"/>
Абразивный материал	39	6.025-309.0					25 кг, 0,5-1,0 мм.	<input type="checkbox"/>
	40	6.025-310.0					25 кг, 0,7 - 1,4 мм.	<input type="checkbox"/>
Mehrstrahlige Rotordüsen								
	41	9.899-828.0						<input type="checkbox"/>
Вращающийся ввод TD3000-SCS-9/16	42	9.917-677.0						<input type="checkbox"/>
Точечное сопло F21, сапфировое	43	6.025-222.0					2.500 бар, 0,70 мм.	<input type="checkbox"/>
Заглушка F21 (без отверстия)	44	6.025-237.0						<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 9/50-4 Cage

1.367-156.0

KÄRCHER

	Номер для заказа					Цена	Описание	
Муфта								
Муфта -2xM22x1,5	1	4.403-004.0						<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.