NT 65/2 Ap

Профессиональный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Вместительная модель с 65-литровым мусоросборником сочетает в себе: Две мощные турбины и запатентованную полуавтоматическую систему очистки фильтра - ApClean. Обеспечивается гарантированная продолжительная работа со стабильной высокой силой всасывания. Подходит для уборки после строительства, уборки вестибюлей и хозяйственных помещений на любых объектах коммерческой недвижимости и автомойках.

1 Крепление шланга и колена

- Удобное крепление всасывающего шланга и колена для простоты транспортировки и хранения.

2 Удобное хранение кабеля на корпусе

- Удобное размещение инструментов и принадлежностей на корпусе аппарата.

3 Интегрированная сливной шланг (маслостойкий)

- Легкодоступный сливной шланг для удобства утилизации жидкостей.

4 ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)

- Свободный фильтр означает, что пользователь может работать длительное время без перерывов.
- Оптимальная мощность всасывания с высокой эффективностью.

NT 65/2 Ap, 1.667-291.0, 2017-01-18

Технические характеристики и комплектация

NT 65/2 Ap

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли M)
- Сливной шланг и ручка для перемещения

Технические характеристики

Номер для заказа		1.667-291.0
Штрих-код (EAN)		4039784727281
Расход воздуха	**л/с**	2 x 74
Разряжение	**мбар / кПа**	254 / 25,4
Емкость бака	**л**	65
Макс. потребляемая мощность	**Вт**	max. 2760
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	**м**	10
Уровень шума	**дБ**	73
Материал бака		Пластмасса
Количество турбин		2
Частота	**Гц**	50–60
Напряжение	**В**	220–240
Масса	**кг**	20
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	600 × 480 × 920

Комплектация

Всасывающий шланг	**м**	4	**Степень защиты**		II
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	**Поворотный ролик с тормозом**		■
Фильтр-мешок		Бумажный	**Очистка фильтра**		ApClean (система полуавтоматической очистки фильтра)
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	**мм**	360	**Необслуживаемые всасывающие турбины**	**шт.**	2
Щелевая насадка		■			
Сливной шланг (маслостойкий)		■			
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■			
Плоский складчатый фильтр		Бумажный			
Колено		■			

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для NT 65/2 Ap
1.667-291.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

		Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр (бумажный)									
Плоский складчатый фильтр, бумажный	1	6.904-283.0	1 шт.						■
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)									
Фильтр-мешки NT 65/2 ECO, 5 шт.	2	6.904-285.0	5 шт.						■
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)									
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	3	6.904-284.0	1 шт.						□
Flachfaltenfilter (PTFE)									
¿ÛÞáÚØÙ áÚÛÐÔçÐâëÙ äØÛïâà âßÐÚÞÒÐÝÝëÙ PT	4	6.907-449.0	1 шт.						□
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный полиэфирный фильтр	5	6.904-282.0	1 шт.						□
HEPA-фильтр (катег. пыли H)									
Плоский складчатый HEPA-фильтр	6	6.904-364.0	1 шт.						□
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации									
Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации	7	6.900-698.0	10 шт.						□
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки									
Фильтр-мешки для влажной уборки	8	6.904-252.0	5 шт.						□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap
1.667-291.0

KÄRCHER

1–2, 4

3

5, 9

6–8

10–11

12–13

14

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 40	1	5.031-904.0	1 шт.	НД 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	■
Колено, пластмассовое, C-DN 35	2	5.031-718.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco (за исключением NT Eco M и NT Eco H).	□
Колено, пластмассовое	3	5.031-939.0	1 шт.	НД 35				Электропроводное пластмассовое колено (DN 35) с фиксацией защелкой, C 35. Для любых одномоторных версий профессиональных пылесосов модельных рядов NT 361 – NT 611 Eco.	□
Колено, пластмассовое, C-DN 40, электропроводное	4	5.032-427.0	1 шт.	НД 40				Электропроводное пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	□
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для пола DN40	5	6.906-554.0	1 шт.	НД 40		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 40) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	■
Насадка для пола DN40-370	6	6.903-018.0	1 шт.	НД 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN40	7	6.906-383.0	1 шт.	НД 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Насадка для пола нейтр. DN35	8	6.906-384.0	1 шт.	НД 35		370 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслостойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
многофункциональная Насадка для пола DN35	9	6.906-513.0	1 шт.	НД 35		360 мм		Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	□
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN40	10	6.903-033.0	1 шт.	НД 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	■
Щелевая насадка DN35	11	6.900-385.0	1 шт.	НД 35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 210 мм.	□
Щелевая насадка	12	6.900-922.0	1 шт.	НД 35	500 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 35) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 370 мм.	□
Щелевая насадка DN40	13	6.905-817.0	1 шт.	НД 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	□
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка	14	6.900-275.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap
1.667-291.0

KÄRCHER

15

16, 19–21

18

22

23–24

25–26, 28

27

29

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Удлинительная трубка DN35	15	6.900-514.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	□
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, C 40, 4 м	16	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	■
Всасывающий шланг, C 40, 10 м	17	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м			10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей.	□
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, маслостойкий	18	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты.	□
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, электропроводный	19	6.906-546.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	□
Всасывающий шланг, C 40, 16 м	20	6.906-635.0	1 шт.	40	16 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 16 м, без колена и соединительной муфты.	□
Всасывающий шланг, с защелкой, C 40, 10 м, электропроводный	21	6.906-877.0	1 шт.	40	10 м			Всасывающий шланг с байонетным замком, электропроводный.	□
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40	22	4.440-678.0	1 шт.	НД 40	4 м			4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	■
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40, 4 м	23	4.440-679.0	1 шт.	НД 40	4 м			4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом (C-DN 40) и модулем (4.060-474.0), а также байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей.	□
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40, электропроводный, с модулем PFC	24	4.440-728.0	1 шт.	НД 40	4 м			С коленом и модулем (4.060-533.0), электропроводный.	□
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нержавейки	25	6.903-141.0	1 шт.	НД 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	□
Колено, из нерж. Стали DN 40	26	6.902-079.0	1 шт.	НД 40				Изогнутое колено из нержавеющей стали, DN 40.	□
Металлические колена									
Колено, металлическое, DN 35	27	6.900-519.0	1 шт.	НД 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0.)).	□
Колено, металлическое, DN 40	28	6.900-276.0	1 шт.	НД 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0.)).	□
Универсальная щетка									
Универсальная щетка	29	6.903-863.0	1 шт.	НД 35	120 мм			С натуральной щетиной, 120 x 45 мм.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap
1.667-291.0

KÄRCHER

30

32–33

34

35–36

37–38


39

42

43

44

45

46

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	30	6.900-952.0	1 шт.	НД 40		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	☐
Резиновый хоботок									
Резиновая насадка ID 40	31	4.763-057.0	1 шт.	40				резиновый	☐
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	32	6.902-104.0	1 шт.	НД 35	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 35), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
	33	6.902-105.0	1 шт.	НД 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	☐
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	34	6.903-034.0	1 шт.	НД 35				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.900-385.0 или 6.905-240.0.	☐
Насадка для чистки труб									
Щетка для чистки труб 35/100	35	6.903-035.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 100 мм.	☐
Щетка для чистки труб 35/200	36	6.903-036.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая, для труб диаметром 200 мм.	☐
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	37	6.902-081.0	1 шт.	НД 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
	38	6.906-531.0	1 шт.	НД 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	☐
Удлинительная трубка, DN 35	39	6.902-154.0	1 шт.	НД 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35) длиной 0,5 м из нержавеющей стали для пылесосов влажной и сухой уборки. Прекрасно подходит для регулярного сбора жидкостей и провоцирующих коррозию материалов.	☐
Удлинительные трубки из пластика									
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 61	40	6.900-224.0							☐
Дополнительная трубка, металлическая									
Металлическая дополнительная трубка, DN 35	41	6.904-276.0	1 шт.	35	250 мм			Дополнительная металл. трубка, DN 35, хромир., для увеличения длины удлинит. трубки с 0,5 м до 0,75 м	☐
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 40	42	2.639-873.0	1 шт.	НД 40				Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	☐
Ремонтный комплект, DN 61	43	2.862-038.0	1 шт.	НД 61				Комплект для ремонта всасывающего шланга. Опция для любых аппаратов NT 65/2 и 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Всасывающий шланг (без соединительных деталей)									
Всасывающий шланг DN 32 и 35 (без соединительных деталей)	44	6.389-838.0		32	10 м			стандартный (не для T 201 с ESB 28)	☐
Всасывающий шланг в сборе									
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м	45	4.440-264.0	1 шт.	НД 61	4 м			4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, с гладкой внутренней стенкой	46	4.440-328.0	1 шт.	НД 61	3 м			Промышленный шланг, ПВХ / эластомер, со стальной спиралью, с гладкой внутренней стенкой.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap
1.667-291.0

KÄRCHER

47

48–49

50

51, 53–54

52

55

56–57

58

59

60

61

62

63

64

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м	47	4.440-467.0	1 шт.	НД 61	10 м			10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком (DN 61) для присоединения к аппарату и конусом (DN 61) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 61, 4 м, маслостойкий	48	4.440-613.0	1 шт.	НД 61	4 м			Маслостойкий.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 61, 10 м, маслостойкий	49	4.440-614.0	1 шт.	НД 61	10 м				☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, электропроводный	50	4.440-616.0	1 шт.	НД 61	4 м			Электропроводный.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м	51	4.440-263.0	1 шт.	НД 40	4 м			Неэлектропроводный 4-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 4 м, маслостойкий	52	4.440-303.0	1 шт.	НД 40	4 м			Маслостойкий.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м	53	4.440-463.0	1 шт.	НД 40	10 м			Неэлектропроводный 10-метровый стандартный всасывающий шланг с байонетным замком для присоединения к аппарату и конусом (DN 40) для присоединения принадлежностей.	☐
Всасывающий шланг, в сборе, DN 40, 10 м, электропроводный	54	4.440-466.0	1 шт.	НД 40	10 м			Пластмассовый, электропроводный.	☐
Всасывающий шланг в сборе, DN 40, 10 м, маслостойкий	55	4.440-612.0	1 шт.	НД 40	10 м			Маслостойкий.	☐
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, е.с.##, DN 27	56	4.453-006.0	1 шт.	НД 27					☐
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	57	6.902-077.0	1 шт.	НД 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	☐
Соединительная муфта, DN 40, с внутренней резьбой	58	6.900-286.0	1 шт.	НД 40				Неэлектропроводная соединительная муфта с резьбой с обеих сторон. Для соединения 2 всасывающих шлангов DN 40 без соединительных элементов.	☐
Соединительная муфта DN 61, с внутренней резьбой	59	6.902-078.0	1 шт.	НД 61				Для соединения 2 всасывающих шлангов, с резьбой с обеих сторон.	☐
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, C 40	60	6.906-344.0	1 шт.	НД 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой C 40.	☐
Другое									
Предварительный сепаратор, 80 л	61	3.864-010.0	1 шт.					Сепаратор для предварительного использования	☐
Бочечный сепаратор	62	3.864-012.0	1 шт.					Сепаратор для пылесосов влажной и сухой уборки	☐
Крышка предварительного сепаратора	63	4.063-132.0	1 шт.					Крышка предварительного сепаратора для профессиональных пылесосов	☐
Кольцо-адаптер для бочки 200 л	64	6.902-051.0	1 шт.						☐
CS 40 Me	65	2.863-026.0	1 шт.						☐
Монтажный комплект тройника									
МК тройника	66	2.637-217.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовый распределитель, предназначенный специально для пылесосов NT.	☐
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта C-DN 35	67	5.407-112.0	1 шт.	НД 35				Для соединения шланга C 35 с принадлежностями DN 35, электропроводная.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap
1.667-291.0

KÄRCHER

68–69

70

71

72

73–75

76, 78–80

77


81

82

83

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Соединительная муфта C-DN 40	68	5.407-109.0	1 шт.	НД 40				Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	☐
	69	5.407-111.0	1 шт.	НД 40				Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная)									
Муфта для присоединения инструментов C35	70	5.453-042.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Для присоединения электроинструментов к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам C 35 или C-DN 35. Специально для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, C 35, электропроводная	71	5.453-048.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 25,4 мм, нар. Ø 34,6 мм / 38 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Адаптер для присоединения электроинструментов C 35	72	5.453-049.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструменто, C 35.	73	5.453-050.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 27 мм, нар. Ø 36,5 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов,C 35, с защелкой	74	5.453-051.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 32 мм, нар. Ø 39 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Адаптер для присоединения электроинструмента, C 35, с защелкой	75	5.453-052.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28 мм, нар. Ø 34 / 38,8 мм, электропроводная. Только для аппаратов NT.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая									
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая	76	2.639-129.0	1 шт.	НД 35					☐
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	77	5.453-016.0	1 шт.	НД 35				Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	☐
Муфта резьбовая для электроинструментов, DN 35	78	5.453-026.0	1 шт.	НД 35				Внутр. Ø 28,6 мм, нар. Ø 37,3 / 38,8 мм.	☐
Муфта DN 35 с резьбой для присоединения электроинструментов.	79	6.902-059.0	1 шт.	НД 35				Электропроводная резьбовая муфта для присоединения электроинструментов. Внутренний диаметр 32 мм. Наружный диаметр 39 мм.	☐
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая, DN 35	80	6.902-095.0	1 шт.	НД 35				Резьбовая 2-ступенчатая муфта для присоединения электроинструментов. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35. Внутренний диаметр 28 мм. Наружные диаметры: 34 мм и 38,8 мм. Специально для аппаратов NT.	☐
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер DN 40 – DN 61	81	5.453-019.0	1 шт.	НД 40				Для перехода с DN 40 на DN 61. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Специально для аппаратов NT.	☐
Сужающая муфта									
Сужающая муфта	82	5.407-108.0	1 шт.	НД 40				Резьбовая сужающая муфта для перехода с C 40 на DN 35. Специально для аппаратов NT.	☐
Муфта C40 / C35	83	5.407-113.0	1 шт.	НД 40				Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap
1.667-291.0

84

85

86

87

88

89

90

91

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающая муфта	84	6.902-017.0	1 шт.	НД 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	☐
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	85	6.902-072.0	1 шт.	НД 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	☐
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	86	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка –> насадка), пластмассовые.	☐
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Комплект для профессиональной уборки	87	2.637-353.0		НД 40				Элементы комплекта: 4-метровый всасывающий шланг (4.440-263.0), металлическое колено (6.900-276.0), 2 металлические удлинительные трубки по 0,5 м (6.900-275.0), щелевая насадка (6.903-033.0), насадка для пола с колесиками (6.903-051.0).	☐
Комплект для автомобиля, C-DN 35	88	2.862-166.0		НД 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	☐
Промышленный комплект	89	2.637-355.0		НД 61				Полный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для сбора крупного мусора на промышленных предприятиях, стройплощадках и т. д.	☐
Комплект для сбора стружки	90	2.640-760.0		НД 61				Специализированный комплект прочных принадлежностей размера DN 61 для выполнения уборочных работ с использованием маслостойкого всасывающего шланга и резиновой насадки.	☐
Комплект для уборки в автобусах	91	2.640-560.0		НД 40				Комплект принадлежностей для уборки в автобусах или купе железнодорожных вагонов при помощи рекомендованного для такого применения пылесоса влажной и сухой уборки.	☐
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред									
Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей, для версий Tact² и Ap	92	2.642-602.0	1 шт.					Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap
1.667-291.0

1

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество		Цена	Описание	
Другое									
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.			Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap
1.667-291.0

1

2

3

4

5

6

7

		Номер для заказа	Количество	Номин. диа-метр	Длина / ширина		Цена	Описание	
Насадки для пола									
Насадка для пола (для влажной и сухой уборки)	1	4.130-413.0	1 шт.	НД 61	500 мм			Алюминиевая, маслостойкая, с регулируемыми по высоте колесиками, щеточными (6.903-067.0) и резиновыми (6.906-168.0) полосками.	☐
Другие насадки									
Резиновая насадка, 45°	2	6.902-106.0	1 шт.	НД 61	220 мм			Скошенная под углом 45°, для очистки станков, масло-стойкая.	☐
Металлическая насадка со скреб-ком	3	6.903-360.0	1 шт.	НД 61	104 мм			Насадка со скребком, из листовой стали, 117 мм.	☐
Насадка для чистки поверхно-стей, алюминий	4	4.130-415.0	1 шт.	НД 61	200 мм			Насадка для чистки поверхностей в сборе, алюминиевая, с щеткой и отбойником из нержавеющей стали.	☐
Щелевые насадки									
Щелевая насадка, пластмассовая	5	6.900-222.0	1 шт.	НД 61	370 × 64 мм			Пластмассовая, 370 мм.	☐
Щелевая насадка, из нерж. стали	6	6.900-926.0	1 шт.	НД 61	370 × 90 мм			Щелевая насадка из нержавеющей стали, 400 мм.	☐
Адаптер									
¿ëÛÕáÞá. ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝØÕ DN61 auf DN52	7	6.902-002.0	1 шт.	НД 52					☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 65/2 Ap
1.667-291.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающие шланги									
Комплект разъемов C-40	1	2.639-905.0							☐
Всасывающий шланг, пластмассовый	2	6.389-839.0							☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.