T 12/1 HF

Специально разработанная модель для тщательной и эффективной очистки воздушных судов: пылесос для сухой уборки T 12/1 HF работает с бортовым напряжением (110 В, 400 Гц) и предназначен для уборки всех воздушных судов по всему миру.

1 Специально для уборки салонов воздушных судов.

- T 12/1 HF работает от бортовой сети и имеет 25-метровый длиный провод. Идеально для уборки самолетов.

T 12/1 HF, 1.355-147.0, 2017-02-03

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

T 12/1 HF

- Бортовая сеть 110 В и 400 Гц
- 25-метровый длиный провод
- Эргономичный ножной выключатель

Технические характеристики

Номер для заказа		1.355-147.0
Штрих-код (EAN)		4054278190921
Расход воздуха	**л/с**	54
Разряжение	**мбар / кПа**	227 / 22,7
Емкость бака	**л**	12
Макс. потребляемая мощность	**Вт**	900
Номин. диаметр принадлежностей		32
Длина кабеля	**м**	25
Уровень шума	**дБ**	66
Уровень шума	**дБ**	78
Масса	**кг**	7,8
Габариты (длина x ширина x высота)	**мм**	410 × 315 × 340
Класс энергоэффективности		C

Комплектация

Всасывающий шланг	**м**	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Телескопическая всасывающая трубка		-
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	**мм**	285
Материал бака		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II

■ **Входит в комплект поставки.**

Аксессуары для T 12/1 HF
1.355-147.0

1

2

3

4

		Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Выходные фильтры									
Стандартный выходной фильтр	1	6.414-802.0	3 шт.						■
Фильтр защиты электродвигателя	2	6.414-611.0	5 шт.						■
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	3	5.731-640.0	1 шт.						■
Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)									
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	4	6.904-315.0	10 шт.						■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 12/1 HF
1.355-147.0

1

3

4

		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32	1	4.408-051.0	1 шт.	НД 32				Пластмассовое, с фиксацией защелкой, C 32.	■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
â□«ï¬□â□'â□»Ã¿â□ºÃ¿â□¡ï¬□â□□â□»â□ºâ□ºâ□»Ã»â□ºï¬□â□¡Â·â□□â□ºâ□□â□»	2	6.907-410.0	1 шт.	НД 32		270 мм			■
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка черная DN32	3	6.906-618.0	1 шт.	НД 32	0,5 м			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	■
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг в сборе	4	4.440-907.0	1 шт.	НД 32	2,5 м			Всасывающий шланг повышенного качества: 2,5 м, с разъемом для присоединения к пылесосам сухой уборки, разъемом с защелкой и коленом (C-DN 32).	■

■ Входит в комплект поставки.